

Резина этигига қўйиладиган талаблар:

- Резина этиги - **ГОСТ 12.4.072-79** талабларига мос келиши ва ишлаб чиқарувчи корхона **ISO 9001** талабларига жавоб бериши лозим.

- Резина этиги сув ўтказмайдиган ва ҳаракатланиш учун қулай бўлиши ҳамда ўртача 12 ой хизмат қилиши лозим.

- Резина этигининг оғирлиги ўлчамига мос равишда 880-1030 граммдан ошмаслиги ва ўзунлиги 35 сантиметрдан кам бўлмаслиги лозим.

- Резина этиги поливинилхлорид (ПВХ) резинасидан тайёрланган бўлиши, ички қисми матодан ишланган ҳамда пошнаси қаттиқ резинадан тайёрланган ботиқ ёки бўртма чизиқли қилиб ишланган бўлиши лозим.

- Резина этиги 41-44 ўлчамларда бўлиши лозим.

- Резина этиги куннинг иссиқ (+40 градусда) ва энг совуқ вақтида

(-15 градусда) ўзининг сифатини ёқотмасилиги лозим.

- Резина этиги ўрам ва қутиларни маркировкаси ГОСТ 12.4.072-79 талабларига мос келиши ва қуйидагилардан иборат бўлиши лозим:

- ишлаб чиқарувчи корхонанинг юридик манзили, телефон рақами ва товар белгиси;

- маҳсулотнинг номи;

- резина этигининг ўлчамлари;

- партия рақами;

- резина этигининг сони, ишлаб чиқарилган санаси (ой, йил) ва кафолатланган сақлаш муддати (12 ойдан кам бўлмаган ҳолда);

- узоқ муддат сақлаш шартлари;

- Етказиб бериладиган маҳсулот ўрнатилган тартибда тегишли идораларда Норматив ҳужжатлар талабларига мувофиқлиги мажбурий экспертизадан ўтказилади. Етказиб бериладиган маҳсулот янги ишлаб чиқарилган бўлиши ва етказиб берилган санада, маҳсулотнинг ишлаб чиқарилган муддати 3 ойдан ошмаган бўлиши шарт.